



LGB Golvläggning och behandling

LGB Golvläggning

Vid vår tillverkning torkas träet till en understigande fuktighet på 10 % som är vad vi i branschen kallar för "möbeltaorr". Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt efter inläggning. Man får inte glömma bort att trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Krympning eller svällning måste man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som råder där golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolvs är med en jämnviktsfuktkvot på 55% samt hålla en normal rumstemperatur på ca. 20° efter inläggning av golvet.

Vi rekommenderar skruvning eller spikning där detta är möjligt alternativt till de bredaste tilljorna skruv och träplugg men även synlig båtspik kan användas. Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt samtidigt som det också är den enklaste läggningssmetoden. Under den torrare perioden av året kan det uppstå små krympsprungor mellan brädorna. Det går också utmärkt bra att lägga ett golv från LGB Golv i kombination med golvvärme, vi rekommenderar dock vattenburen värme och inte högre genomsläpp än 28°.

Ett massivt trägolv rekommenderas ej att läggas flyttande, då enskilda plankors rörelse blir till en massiv enhet och kan röra sig för mycket, för att klara av rörelsen endast ute vid väggarna. Samt att risken för att golvet fastnar är överhängande! Fråga alltid oss innan montering för de bästa monteringsråden eller likväl inför projektering. Att lägga in LGB Golv är inte svårt, men det krävs naturligtvis ett visst handlag. Med följesedel och order följer instruktioner som alltid skall följas. Är du osäker skall du kontakta en fackman eller direkt till LGB.

LGB Golvbehandling

Ett trägolv kan behandlas på ett antal olika sätt. Behandlingen bestämmer både utseende och tålighet. Med rätt underhåll bevarar ditt LGB Golv sitt vackra utseende under lång tid utan onödiga omslipningar. Vi på LGB rekommenderar att ni behandlar alla våra golvs med lut & såpa eller Lut & olja. Fördelen med att använda dessa behandlings metoderna är, för det första, väldigt miljövänligt, för det andra, att golvet "själv reparerar sig" när man torkar av golvet med en blöt trasa. De flesta trycksador som har gjorts, sväller då upp igen. Golven är också väldigt smutståliga på grund av att golvet är redan "mättat" med olja eller såpa, på så sett kan inte smutsen tränga in i golvbrädan.

"Skurgolv" är den ursprungligaste av ytbehandlingarna. Det innebär helt enkelt att man impregnerar golvet (mättar) ytan med såpa. Detta ger på sikt en mycket bra och smutsavstötande yta.
[Se våra instruktioner](#)

"Oljade golv" är en av den vanligaste behandlings metoderna idag och det ger ett bra skydd mot smuts och spill, samtidigt som ytan fortfarande kan andas.
[Se våra instruktioner](#)

"Nu erbjuder vi er chansen till att skapa er karaktär på just ert hus. Med LGB Golv produkter lägger du grunden till ett hem som bara blir vackrare med åren"
[Se våra instruktioner](#)



LGB Timmerhus AB

Timmerhus | Trägolv | Lister

Illersjövagen 1, 591 52 Motala, telefon 0141-23 55 71, fax 0141-20 88 02, info@lgbtimmerhus.se, www.lgbtimmerhus.se